





EQUIPAGGIAMENTI  
TECNICI  
LAVAGGIO

60.2450.50  
VALVOLA PULSAR ZERO + PR5  
VALVE PULSAR ZERO + PR5

①  
GB

2

27/10/08

VALVOLA DI BYPASS AD AZZERAMENTO DEL RAMO DI MANDATA  
FLOW ACTIVATED UNLOADER

– PATENT PENDING –

- AZZERA LA PRESSIONE NEL RAMO DI MANDATA ALLA CHIUSURA DELLA PISTOLA.  
*IT BRINGS PRESSURE DOWN TO NEAR ZERO ON DELIVERY SIDE WHEN CLOSING GUN.*
- RIDOTTE PERDITE DI CARICO.  
*REDUCED PRESSURE LOSS.*
- DIMENSIONI CONTENUTE.  
*MINIMISED DIMENSIONS.*
- DISPOSITIVO DI AZZERAMENTO ATTUATO DALLE PERDITE DI CARICO DELLA VALVOLA STESSA.  
*ZERO SETTING DEVICE ACTIVATED BY PRESSURE LOSS OF THE UNLOADER.*
- POSSIBILITA' DI MONTARE UN DOSATORE VENTURI PER L'ASPIRAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI.  
*POSSIBILITY TO FIT A VENTURI INJECTOR FOR INTAKE OF CHEMICAL PRODUCTS.*
- PERDITE DI CARICO SCARSAMENTE INFLUENZATE DALLA PORTATA.  
*PRESSURE LOSS IS HARDLY INFLUENCED BY THE FLOW.*
- GUARNIZIONI DINAMICHE IN PTFE PER AUMENTARE LA DURATA E LA REGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO.  
*PTFE DYNAMIC SEALS FOR A LONGER LIFE SPAN AND SMOOTH RUNNING.*

SPECIFICHE TECNICHE – SPECIFICATION

– PRESSIONE CONSENTITA	PERMISSIBLE PRESSURE	280 bar – 28 MPa (4050 psi)
– PORTATA	FLOW RATE	9–40 l/min (2,4–10,5 USG p.m.)
– TEMPERATURA MASSIMA	MAX WORKING TEMPERATURE	90° C (195 °F)

MISURE D'INGOMBRO – OVERALL DIMENSIONS

