

# DIESEL

CON QUADRO ELETTRICO / WITH ELECTRICAL BOX



# DIESEL

CON QUADRO ELETTRICO / WITH ELECTRICAL BOX



**PORTATA**  
FLOW RATE

**15 - 30 Lt/min**  
**3.9 - 6.6 gal/min**

**PRESSIONE MINIMA**  
MIN PRESSURE

**20 Bar**  
**290.07 Psi**

**PRESSIONE MASSIMA**  
MAX PRESSURE

**500 BAR**  
**7251.89 psi**

Codice Code	Serpentina / Coil		Ugello Diesel Nozzle	Elettrovalvola Electrovalve	Motore Motor Volts-Hz	Peso netto Net weight							
	Bar	Psi				Kg	Lbs						
3.026.02.037	250	3625.94	15	3.9	24	78.7	2.1	3/8"	1.25	12V DC	12V	48	105.82
3.026.02.066	250	3625.94	15	3.9	24	78.7	2.1	3/8"	1.25	24V DC	24V	48	105.82
3.026.02.067	250	3625.94	15	3.9	24	78.7	2.1	3/8"	1.25	220V AC	220V (50)	47	103.61
3.026.02.068	250	3625.94	20	5.2	35	114	2.6	3/8"	2	220V AC	220V (50)	60	132.27
3.026.02.072	250	3625.94	20	5.2	35	114	2.6	3/8"	2	24V DC	24V	61	134.48
3.026.02.071	250	3625.94	20	5.2	35	114	2.6	3/8"	2	12V DC	12V	61	134.48
3.026.02.062	250	3625.94	25	6.6	35	114	2.6	3/8"	2.25	220V AC	220V (50)	62	136.68
3.026.02.045	250	3625.94	25	6.6	35	114	2.6	3/8"	2.25	24V DC	24V	61	134.48
3.026.02.040	250	3625.94	25	6.6	35	114	2.6	3/8"	2.25	12V DC	12V	61	134.48
3.026.02.065	350	5076.32	25	6.6	35	114	2.77**	3/8"	2.25	220V AC	220V (50)	62	136.68
3.026.02.063	350	5076.32	25	6.6	35	114	2.77**	3/8"	2.25	24V DC	24V	61	134.48
3.026.02.064	350	5076.32	25	6.6	35	114	2.77**	3/8"	2.25	12V DC	12V	61	134.48
3.026.02.042	350	5076.32	30	7.9	38.5	126	2.77**	1/2"	2.5	12V DC	12V	85	187.39
3.026.02.043	350	5076.32	30	7.9	38.5	126	2.77**	1/2"	2.5	24V DC	24V	85	187.39
3.026.02.046	350	5076.32	30	7.9	38.5	126	2.77**	1/2"	2.5	220V AC	220V (50)	84	185.18
3.026.02.076	500	7251.89	20	5.2	35	114	2.6	3/8"	2.25	24V AC*	220V (50)	60	132.27
3.026.02.049	500	7251.89	30	7.9	38.5	126	2.77**	1/2"	2.5	12V DC	12V	85	187.39
3.026.02.050	500	7251.89	30	7.9	38.5	126	2.77**	1/2"	2.5	24V DC	24V	85	187.39
3.026.02.073	500	7251.89	30	7.9	38.5	126	2.77**	1/2"	2.5	220V AC	220V (50)	84	185.18

## RENDIMENTO E CONSUMI / PERFORMANCES AND CONSUMPTION



LT	GAL	KCAL/H	KW	LT/H
15	3.9	46.000	53.5	4.73
20	5.2	80.000	93	7.56
25	6.6	90.000	105	8.5
30	7.9	110.000	128	9.45


Consumo stimato calcolato alla pressione del gasolio di 10 bar / Estimated consumption calculated at the diesel pressure of 10 bar

## INGRESSI E USCITE / IN AND OUT



BAR	PSI	IN	OUT
250 - 350	5076.32	M22 X 1.5"	M22 X 1.5"
500	7251.89	1/2"	1/2"

## PACKAGING



PEZZI PER PALLET / PIECES EACH PALLET	CM	IN	KG	LBS
1	66X80X117	25.9X31.4X46	127	280
2	120X80X115	47.2X31.4X45.2	220	485

## NOTE / NOTES



Caldie con pressioni o portata diversa su richiesta  
On demand heaters  
with different pressures or flow

### NOTE / NOTES

#### COLLETTORE PORTA SONDA TERMOSTATO A RICHIESTA HOUSING FOR THERMOSTAT ON DEMAND

\* A richiesta possono essere fornite elettrovalvole a 12V DC - 24V DC - 220V AC - 24V AC

\* On demand: 12V DC - 24V DC - 220V AC - 24V AC electrovalves are available

DC: Corrente continua / DC current

AC: Corrente alternata / AC current