



DLX-MA/AD serie bestaat uit eenvoudig bedienbare magnetisch aangedreven doseerpompen voor het doseren en injecteren van diverse chemicaliën.

De pomp is voorzien van een handbedienbare flowinstelling van 0 tot 100%.

De Pompen zijn uitgevoerd met een dubbele schaalverdeling, voor het nauwkeurig doseren van 20% van de maximale flow.

Standaard zijn de pompen geschikt voor wandmontage en gebouwd in een zwarte kunststof IP 65 behuizing.

De pompen met een capaciteit van 0-15liter zijn standaard voorzien van een pompkop met een handbedienbaar ontluchtingskraantje.

Standaard voedingsspanning: 230 volt 50/60Hz. (Optioneel ook leverbaar in 120 volt + CSA)

De pompen zijn geschikt voor wandmontage.

Op bestelling ook leverbaar:

- als voetmontage.
- slaglengteverstelling
- niveaubewaking

Type	Max. capaciteit l/h	Max. druk bar	Max Imp./min	MI per Impulse	Slaglengte mm	Zulghoogte m	Vermogen Watt
01-15	1/2/3	15/10/5	120(*)	0.14	0.8	2	37
02-20	2	20	120(*)	0.28	1.1	2	58
05-07	5/6/8	7/5/2	120(*)	0.69	1.0	2	37
08-10	8/10/12	10/7/3	120(*)	1.11	1.4	2	58
15-04	15	4	120(*)	2.08	2.2	2	58
20-03	20	3	120(*)	2.60	2.2	2	58

(*)Max 240 imp./min met HRS mode