



EQUIPAGGIAMENTI  
TECNICI  
LAVAGGIO

60.2650.00

VALVOLA VB60/600 ZERO + PR5  
VALVE VB60/600 ZERO + PR5

(I)

(GB)

2

04/12/09

VALVOLA DI BYPASS AD AZZERAMENTO DEL RAMO DI MANDATA  
FLOW ACTIVATED UNLOADER

— PATENT —

- AZZERA LA PRESSIONE NEL RAMO DI MANDATA ALLA CHIUSURA DELLA PISTOLA.  
*IT BRINGS PRESSURE DOWN TO NEAR ZERO ON DELIVERY SIDE WHEN CLOSING GUN.*
- RIDOTTE PERDITE DI CARICO.  
*REDUCED PRESSURE LOSS.*
- DIMENSIONI CONTENUTE.  
*MINIMISED DIMENSIONS.*
- DISPOSITIVO DI AZZERAMENTO ATTUATO DALLE PERDITE DI CARICO DELLA VALVOLA STESSA.  
*ZERO SETTING DEVICE ACTIVATED BY PRESSURE LOSS OF THE UNLOADER.*
- PERDITE DI CARICO SCARSAMENTE INFLUENZATE DALLA PORTATA.  
*PRESSURE LOSS IS HARDLY INFLUENCED BY THE FLOW.*
- GUARNIZIONI DINAMICHE IN PTFE PER AUMENTARE LA DURATA E LA REGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO.  
*PTFE DYNAMIC SEALS FOR A LONGER LIFE SPAN AND SMOOTH RUNNING.*
- FORI PER VITI DI FISSAGGIO.  
*FIXING SCREW SLOTS.*

SPECIFICHE TECNICHE – SPECIFICATION

- PRESSIONE CONSENTITA	PERMISSIBLE PRESSURE	600 bar – 60 MPa (8700 psi)
- PORTATA	FLOW RATE	9–60 l/min (2,4–16 USG p.m.)
- TEMPERATURA MASSIMA	MAX WORKING TEMPERATURE	90° C (195 °F)

MISURE D'INGOMBRO – OVERALL DIMENSIONS

